
























Подберем гирлянды, соответствующие Вашему дизайну и бюджету.
Доставим и смонтируем!












<http://ext-illumination.od.ua>












г.Одесса, ул. Инглези, д.9 (2-й этаж), +38 048 799 88 48, +38 063 801 76 76



г.Киев, ул. Практичная 4, +380503301837, +380935442431













№	фото	КОД товара/ наименование/ описание	Цена в \$ в зависимости от цвета диода						
			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНД.									
1		POWER CABLE-1.6A Сетевой кабель с диодным мостом на 1,6А для подключения гирлянд. белый или черный резиновый провод с конектором для соединения.	5	5	5	5	5	5	5
2		EXTENSION CABLE-1M-240V Удлинитель для гирлянд 1 метр, белый или черный резиновый провод с конекторами для соединения.	5	5	5	5	5	5	5
3		MAIN CABLE-1WAY-0.125M Т-образный соединитель для гирлянд, длина 12,5см. белый или черный резиновый провод с конекторами для соединения.	5	5	5	5	5	5	5
4		MAIN CABLE-5WAYS-0.88M Шлейф на 5 выходов для подключения гирлянд, длина 88см. белый или черный резиновый провод с конекторами для соединения.	10	10	10	10	10	10	10
5		10 WAYS MAIN CABLE BLACK Шлейф на 10 выходов для подключения гирлянд, расстояние между подключениями гирлянд 12 см, длина 1,2 м., черный резиновый провод с конекторами для соединения.	18	18	18	18	18	18	18
6		6 HOLES CONNECTOR Разветвитель для гирлянд на 5 выходов и 1 вход. белый или черный цвет с конекторами для соединения..	5	5	5	5	5	5	5
ГИРЛЯНДЫ ВНЕШНИЕ. STRING (Нить, Цепочка)									
7		LED-PLR-200-20M-240V Светодиодная гирлянда 20м , 200 светодиодов, напряжение: 240 В, мощность:12 Вт, возможность последовательного соединения, черный и белый РЕЗИНОВЫЙ провод. IP65 (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	60	60	60	60	60	60	60
8		LED-PLR-200-20M-240V-(FLASH) Гирлянда с мигающими светодиодами, длина гирлянды 20м , 200 светодиодов, 20 белых мигающих светодиодов, напряжение: 240 В, мощность:12 Вт, возможность последовательного соединения, черный и белый РЕЗИНОВЫЙ провод. IP65. (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	70	70	70	90	70	70	70
10		LED-PLR-100-10M-240V Светодиодная гирлянда 10м ,100 светодиодов, напряжение: 240 В, мощность:6 Вт, степень защиты IP65, возможность последовательного соединения, черный и белый РЕЗИНОВЫЙ провод. (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	30	30	30	30	30	30	30
11		LED-PLR-50-5M-240V Светодиодная гирлянда 5м, 50 светодиодов, напряжение: 240 В, мощность: 3 Вт, степень защиты IP65, возможность последовательного соединения, черный РЕЗИНОВЫЙ провод. (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	15	15	15	15	15	15	15
12		LED-PL-200-20M-240V Светодиодная гирлянда 20м , 200 светодиодов, напряжение: 240 В, мощность:12 Вт, возможность последовательного соединения, ,белый ПВХ провод. IP65. (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	45	45	45	45	45	45	45
ГИРЛЯНДЫ ВНЕШНИЕ. ПРОБЕЖКИ (Ice Fall, Снегопад, Тающие сосульки)									
			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый

14		LED-PL-SNOW-320L-0.5M-5-12V-W Светодиодная гирлянда 3м, 320 светодиодов, количество трубок: 5шт длиной 0,5м, напряжение: 240/12 В, степень защиты IP65, возможность последовательного соединения, черный ПВХ провод, цвет светодиодов белый						60	
15		LED-PLM-SNOW-480L-1M-5-12V-W Светодиодная гирлянда 5м, 480 светодиодов, количество трубок: 5шт длиной 1м, напряжение: 240/12 В, степень защиты IP65, возможность последовательного соединения, прозрачный ПВХ провод, цвет светодиодов белый.						90	
16		LED-PL-IC-SNOW-240L-10-12V-W Светодиодная гирлянда 6м ,240 светодиодов, напряжение: 240/12 В, количество трубок: 10шт длиной 0,3м, степень защиты IP65 возможность последовательного соединения, черный ПВХ провод, цвет светодиодов белый.						70	
17		LED-SNOW-SMD5050-72L-240V-W Тающая сосулька 220В, длина трубки 50см, диаметр 23мм, двухстороннее исполнение из светодиодов SMD5050, 72 светодиода, цвет белый.						12	
18		LED-SNOW-SMD5050-144L-240V-W Тающая сосулька 220В, длина трубки 1м, диаметр 23мм, двухстороннее исполнение из светодиодов SMD5050 , 144 светодиода, цвет белый.						16	
ГИРЛЯНДЫ ВНЕШНИЕ. ФИГУРНЫЕ			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
18		LED-PLR-100-10M-230V with ice-tape bulb Светодиодная гирлянда 10м ,100 светодиодов с колпачками в виде сосулек,,напряжение: 240 В мощность:6 Вт, степень защиты IP65, возможность последовательного соединения, черный РЕЗИНОВЫЙ провод. (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)						40	
19		LED-SNOW-CL(198)-8-240V Светодиодная гирлянда имеет контроллер на 8 программ, длина гирлянды 2,5м ,198 светодиодов, напряжение: 240/12 В количество снежинок: 8шт. степень защиты IP65, возможность последовательного соединения, прозрачный ПВХ провод, Цвет светодиодов: белый и синиий.			60			60	
20		Светодиодная гирлянда GALAXY LED-2BLR-33CM-10M-240V , длина 10м,33см между лампами,30 ламп,6 светодиодов в лампе,общее количество светодиодов 180шт,черный резиновый провод с конектором для удлинения цепи.Цвет светодиодов теплыйый белый или разноцветные(желтый,синиий,красный,зелёный)	90	90	90		90		90
21		Светодиодная гирлянда GALAXY LED-2BLR-20CM-4M-240V , длина 4м,20см между лампами,20 ламп,6 светодиодов в лампе,общее количество светодиодов 120шт,темнозелёный резиновый провод с конектором для удлинения цепи.Цвет светодиодов теплыйый белый.							40
22		RLBL-E14-44L-20M-240V-M Лантерн белыйт лайт мульти, гирлянда 44 цветных фонарика (красный, зелёный, желтый, синиий), длина 20м,240В, цоколь лампы E14.	205	205	205	205	205	205	205
13		LED-LSB-50-10M-230V RGB Светодиодная RGB гирлянда 10м, 50 светодиодов в виде шариков, шарик диаметром 23мм, напряжение: 240 В, степень защиты IP65, возможность последовательного соединения, черный РЕЗИНОВЫЙ провод. Гирлянда медленно меняет цвет. (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	50	50	50	50	50	50	50
23		LED-BSR-50-20M-240V-RGB Светодиодная гирлянда, 240V, длина 20м ,40см между лампами, 50 ламп,диаметр шара 48мм,черный резиновый провод с конектором для удлинения цепи.Цвет RGB(плавно меняет цвет каждая лампа)IP65	100		100	RGB 150		100	
ГИРЛЯНДЫ ВНУТРЕННИЕ. СЕТЬ (NET)			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый

24		SNL-S-176-240V Гирлянда сетка,размер 2,2х0,6м 176 ламп,напряжение: 240 В мощность:160 Вт, степень защиты IP20 возможность последовательного соединения, черный ПВХ провод, цвет лампочки белый.							16
25		LED-SNL-S-120-240V Светодиодная гирлянда сетка,размер 2,2х1,2м ,120 светодиодов,напряжение: 240 В, мощность:8 Вт, степень защиты IP20, возможность последовательного соединения,прозрачный ПВХ провод.	35	30					
ГИРЛЯНДЫ ВНЕШНИЕ. СЕТЬ (NET)			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
26		LED-D-SNLR-S-420-240V Светодиодная гирлянда сетка,размер 2,5х1,25 ,420 светодиодов, напряжение: 240 В, мощность:25 Вт, степень защиты IP65, возможность последовательного соединения, черный РЕЗИНОВЫЙ провод, (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	70		70			70	
ГИРЛЯНДЫ ВНЕШНИЕ. ШТОРЫ (curtain, занавес)			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
27		LED-PLR-3725-240V Светодиодный занавес (без контроллера) размер 2х3м. (25 гирлянд по 37 светодиодов), 925 светодиодов, напряжение: 240 В, мощность:55 Вт, степень защиты IP65 ,возможность последовательного соединения, Черный или белый РЕЗИНОВЫЙ провод.(ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	150	150	150	170	150		
28		LED-PLR-3705-240V Светодиодный занавес (без контроллера)размер 0,9х3м. (5 гирлянд по 37 светодиодов), 185 светодиодов, напряжение: 240 В, мощность:12 Вт,степень защиты IP65, возможность последовательного соединения, Черный или белый РЕЗИНОВЫЙ провод. IP65.(ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	50	50	50	60	50		
29		LED-PLR-5705-240V (FLASH) Мигающий светодиодный занавес (без контроллера)размер 0,9х5м. (5 гирлянд по 50 светодиодов), 250 светодиодов,5 белых мигающих светодиода,напряжение: 240 В,мощность:15 Вт,степень защиты IP65 ,возможность последовательного соединения, бе РЕЗИНОВЫЙ провод.(ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	100	100		120		100	100
ГИРЛЯНДЫ ВНУТРЕННИЕ. ШТОРЫ (curtain, занавес).			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
30		LED-PL-1926-240V Светодиодный занавес (без контроллера) Размер дождя: 2,8х1,5м (26 гирлянд по 19 светодиодов), 494 светодиодов, напряжение: 240 В, мощность:30 Вт,степень защиты IP20, возможность последовательного соединения, черный ПВХ провод.(ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)			70			70	
31		PLS-7413-240V Ламповый занавес (с контроллером на 8 программ) размер дождя: 1,7х6м (13 гирлянд по 74 мини ламп), 962 ламп. напряжение: 240 В, мощность:438 Вт, степень защиты IP20 ,возможность последовательного соединения, черный ПВХ провод,цвет ламп белый.							60
32		PL-9025-240V-C/BL-T Ламповый занавес (без контроллера) размер дождя: 9х2 м. (25 гирлянд по 90 мини ламп), 2250 ламп. напряжение: 240 В, мощность:700 Вт, степень защиты IP20, возможность последовательного соединения, черный ПВХ провод Цвет ламп белый							120
33		PL-3725-240V-C/BL-T Ламповый занавес (без контроллера) размер дождя: 3х2 м. (25 гирлянд по 37 мини ламп), 925 ламп. напряжение: 240 В, мощность:350 Вт, степень защиты IP20, возможность последовательного соединения, черный ПВХ провод Цвет ламп белый.							60
34		FL-3725-240V Ламповый занавес (без контроллера) размер дождя: 3х2 м. (25 гирлянд по 37 мини ламп), 925 ламп. напряжение: 240 В, мощность:350 Вт, степень защиты IP20, возможность последовательного соединения, черный ПВХ провод Цвет ламп красный.		50					

35		PLS-1925-240V Ламповый занавес (без контроллера) размер дождя: 2x1,5 м. (25 гирлянд по 19 мини ламп), 475 ламп. напряжение: 240 В, мощность:230 Вт, степень защиты IP20 возможность последовательного соединения цвета провода: черный ПВХ провод Цвет ламп белый							45
ГИРЛЯНДЫ ВНЕШНИЕ. ICICLE (ice, бахрома, сосульки на нити)			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
36		LED-RPLR-190-5X0.5M-240V-FLASH Мигающий светодиодный мини занавес (без контроллера),размер занавеса: 5x0,5м, 38 светодиодов на метр,190 светодиодов в шлейфе, 19 белых мигающих светодиодов,напряжение: 240 В, мощность: 11 Вт,возможность последовательного соединения,белый или черный РЕЗИНОВЫЙ провод. Делится по 1м. IP65. (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)						45	45
37		LED-RPLR-300-5*1M-240V (FLASH) Мигающий светодиодный мини занавес (без контроллера),размер занавеса: 5x1м, 60 светодиодов на метр,300 светодиодов в шлейфе, 50 белых мигающих светодиодов, напряжение: 240 В, мощность: 18 Вт,возможность последовательного соединения,белый или черный РЕЗИНОВЫЙ провод. IP65.(ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)						100	100
38		LED-RPLR-600-240V Светодиодный мини занавес (без контроллера) размер занавеса: 5x1м, 120 светодиодов на метр.. 600 светодиодов в шлейфе. напряжение: 240 В, мощность: 36 Вт, возможность последовательного соединения, белый РЕЗИНОВЫЙ провод. IP65.(ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	150			150		150	
39		LED-RPLR-300-240V Светодиодный мини занавес (без контроллера) размер занавеса: 5x0,5м, 60 светодиодов на метр,300 светодиодов в шлейфе. мощность: 18 Вт, напряжение: 240 В,возможность последовательного соединения, белый или черный РЕЗИНОВЫЙ провод. IP65.(ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	65	65	65	65		65	65
40		LED-RPLR-300-240V (FLASH) Мигающий светодиодный мини занавес (без контроллера) размер занавеса: 5x0,5м, 60 светодиодов на метр, 300 светодиодов в шлейфе,50 белых мигающих светодиодов,мощность: 18 Вт напряжение: 240 В, возможность последовательного соединения ,белый или черный РЕЗИНОВЫЙ провод. IP65.(ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	75	75	75			75	75
41		LED-RPLR-90-240V светодиодный мини занавес (без контроллера) размер занавеса: 2x0,5м, 45 светодиодов на метр, 90 светодиодов в шлейфе,напряжение: 240 В мощность: 6 Вт,возможность последовательного соединения цвета провода: белый РЕЗИНОВЫЙ провод. IP65.(ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)			10				
42		LED-RPLR-60-1M-230V светодиодный мини занавес (без контроллера) размер занавеса: 1x0,5м ,60 светодиодов . напряжение: 240 В,мощность: 4 Вт,возможность последовательного соединения,цвета провода: белый или черный РЕЗИНОВЫЙ провод.IP65 (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	13	13	13			13	13
43		LED-RPLR-60-1M-230V (FLASH) Мигающий светодиодный мини занавес (без контроллера) размер занавеса: 1x0,5м, 60 светодиодов на метр, 4 Вт напряжение: 240 В, возможность последовательного соединения ,белый или черный РЕЗИНОВЫЙ провод. IP65.(ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	15	15				15	15
44		LED-ICBR-38-1*0.5M RGB светодиодный RGB мини занавес размер занавеса: 1x0,5м ,38 RGB шариков,диаметром 23мм,напряжение: 240 В,мощность: 3 Вт степень защиты IP44, возможность последовательного соединения до 10штук.; черный РЕЗИНОВЫЙ провод . (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)	25	25	25	25	25	25	25
45		LED(F)-RPLR-2BL-10L-2M-240V-WW/BL светодиодный ретро мини занавес, длина 2м,10 шариков, диаметр шарика 45мм,длина свисания нитей 15 и 30см,напряжение 240В,мощность 10Вт степень защиты IP65, имеют конектора для удлинения цепи,белый или черный РЕЗИНОВЫЙ провод.Цвет шарика теплыйый белый. (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)							26
ГИРЛЯНДЫ ВНУТРЕННИЕ. ICICLE (ice, бахрома, сосульки на нити)			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый

46		LED-RPL-300-240V светодиодный мини занавес (без контроллера) размер занавеса: 5x0,5м, 60 светодиодов в метре, 300 светодиодов в шлейфе. напряжение: 240 В, мощность: 18 Вт, степень защиты IP20, возможность последовательного соединения, черный ПВХ провод.					20		
СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ, ДЮРАФЛЕКС			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
47		MLF(V)-2W-5X8-300-12V NEONEON Светодиодный дюрафлекс - это гибкий световой шнур из литого пластика (PVC), внутрь которого запрессованы светодиоды. Расстояние между светодиодами составляет 27,7 мм. Размер 5x8мм низкое энергопотребление (2,4-2,88 Вт/м). Имеет яркий насыщенный цвет, защищен от ультрафиолета. Может работать в температурном диапазоне от -40 до +60°C.	3	3	3			3	
48		LED 3W -100-240V NEONEON Светодиодный дюралайт 3х жильный, 36 светодиодов на 1м, расстояние между светодиодами 27,7 мм ,кратность реза 4,4м (белый,синийи зелёный) , 6,6м (желтый,красный) , диаметр 13мм. Горизонтальное расположение светодиодов. 240В, 2,4ВТ/М. Производитель NEONEON,	3		3			3	
49		LED 2W -100-240V NEONEON Светодиодный дюралайт 2х жильный, 36 светодиодов на 1м, расстояние между светодиодами 27,7 мм ,кратность реза 2м (белый,синийи зелёный) , 3,3м (желтый,красный) , диаметр 13мм. Вертикальное расположение светодиодов. 240В, 2,4ВТ/М. Производитель NEONEON,	2	2	2		2	3	
50		LED 2W -100-240V КИТАЙ Светодиодный дюралайт 2х жильный, 36 светодиодов на 1м, расстояние между светодиодами 27,7 мм ,кратность реза 2м все цвета, диаметр 13мм. Вертикальное расположение светодиодов. 240В, 2,4ВТ/М. Производитель Китай.	1,5	1,5					
51		LED 3W -100-240V КИТАЙ Светодиодный дюралайт 3х жильный, 72 светодиода на 1м, кратность реза 2м ,12х6мм. Вертикальное расположение светодиодов. 240В, 4,5 ВТ/М.						3	
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
52		FCB-SMD3528-20-12V-11.5x60-WP Светодиодная лента – это гибкая плата, на которую напаяны светодиоды, покрытая защитным слоем материала.- Размер: 6000x11,5x2,2 мм. Рабочее напряжение: 12 В (DC) Потребляемая мощность: 4 Вт/м. Кол-во светодиодов: 50 шт/м Угол излучения света: 120°. Рабочая температура: -40° до +85°	1	1	1		1		
53		FLF-1M-99-12V Светодиодная лента – это гибкая плата, на которую напаяны светодиоды, покрытая защитным слоем материала.- Размер: 1x7,6x12 мм. Рабочее напряжение: 12 В (DC) Потребляемая мощность: 7,92 Вт/м. Кол-во светодиодов: 99 шт./м Рабочая температура: -40° до +85°. диаметр светодиода 0,5мм Степень защиты IP44	10	10	10		10		
54		LBLU(FX)-H-SMD3528-14.5-24V-10x286 Светодиодная лента – это гибкая плата, на которую напаяны светодиоды, покрытая защитным слоем материала. Размер: 10x286 мм. Рабочее напряжение: 24 В (DC) Потребляемая мощность: 1,92 Вт/28,6см. Кол-во светодиодов: 70 шт./м. Рабочая температура: -40° до +85°. Кратность резки: 10	1	1	1		1	1	
55		LBLU(FX)-V-60-12V Светодиодная лента – это гибкая плата, на которую напаяны светодиоды, покрытая защитным слоем материала.- Рабочее напряжение: 12 В (DC). Потребляемая мощность: 6,4 Вт/м Кол-во светодиодов: 1440 шт./рулон. Кратность резки: 3 светодиода рулон 18,28м. Диаметр светодиода 5мм	5	5	5		5	5	
56		LF(V)-A-1-12V-10M Светодиодная лента – это гибкая плата, на которую напаяны светодиоды, покрытая защитным слоем материала. Рабочее напряжение: 12 В (DC). Потребляемая мощность: 0,24 Вт Кол-во светодиодов: 79 шт./рулон. Кратность резки: 1 светодиод рулон 10м. Диаметр светодиода 5мм.	2	2			2		
57		LBLU-10X88-6-12V Светодиодная линейка – это плата, на которую напаяны светодиоды, покрытая защитным слоем материала.- Рабочее напряжение: 12 В (DC). Потребляемая мощность: 0,8 Вт Кол-во светодиодов: 6 шт. Размер 10x88мм. Данный вид светодиодной продукции сегодня широко используется в специальной подсветке различных помещений и объектов.	1	1	1		1	1	
ЛЕД НЕОН ФЛЕКС			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый

58		LN-FX-50M-240V ЛЕД НЕОН ФЛЕКС напряжение: 240В , мощность 4 Вт на метр, кратность резки 1,52м(красный ,желтый) ,0,91м (белый,синий,зелёный) Размер :14,5x27,5мм	16	16	16	30	30		
63		LN-FX-50M-24V ЛЕД НЕОН ФЛЕКС напряжение: 24В , мощность от 4,74-5,92 Вт на метр, кратность резки 0,08м Размер :14,5x27,5мм. Степень защиты: IP65.	16		16	30	30		
БЕЛТ-ЛАЙТ			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
64		LED-2BLR-G50-10-3M-240V-WW Гирлянда белыйт-лайт 2-жильный резиновый провод,расстояние между шариками 30см,10 шаров в гирлянде, общая длина 3м,имеют конектора для удлинения цепи. Для внутреннего и наружного применения, IP65. цвет провода белый или черный. Цвет лампочки теплыйый белый. (ЦЕНА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ)							30
65		2BLR-40cm-100m-E27-B Гирлянда (без ламп). белыйт-лайт 2-жильный резиновый провод,расстояние между патронами 40см,патрон под цоколь E27. Для внутреннего и наружного применения, IP44. цвет провода и патронов черный. Бухта: 100 м	600	600	600	600	600	600	600
66		2BLR-40cm-20m-E27 Гирлянда белыйт-лайт (без ламп). 2-жильный резиновый провод,расстояние между патронами 40см,патрон под цоколь E27. Для внутреннего и наружного применения, IP44. цвет провода и патронов черный. Бухта: 20 м	120	120	120	120	120	120	120
67		E27-10W-240V Декоративные лампы накаливания - это маломощные лампы предназначены для белыйт лайта. Применение: новогоднее световое декорирование. Напряжение: 240В.Цоколь: E27. Мощность: 10вт. Диаметр колбы: 50мм. Количество в упаковке: 25шт.	0,5		0,5	0,5			
68		LED-E27-G45-1W-220V-WW Светодиодная филаментовая лампа. Напряжение:220В.Цоколь: E27.Источник света филамен. Мощность 1вт. Диаметр колбы 45мм.							2,5
69		LED E27-G40R-7L-240V Светодиодная лампа. Напряжение:240В.Цоколь: E27 Количество светодиодов: 7шт. Мощность: 0,8вт. Диаметр колбы: 40мм.	2	2	2	RGB 5	2	2	2
70		Стробы SDL2-D2-240В, цоколь E27,мощность 4вт напряжение: 240 В. Степень защиты IP44, Частота вспышек 1 раз в 1-1,2сек. Срок эксплуатации 25000 часов.	7	7	7		7	7	
МОТИВЫ			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
71		FLB-1.5M-240V Светящаяся фигура в виде объемной елки представляет собой металлический каркас с прикрепленным к нему с помощью стяжек световая гирлянда. Гирлянда сделана на основе мини ламп. Световая фигура применяется как в уличных условиях, так и внутри помещений. Размер: 1,5x0,5 м. Рабочее напряжение: 220 В Степень защиты: IP44	20	20	20		20		
72		LED-XM(FR)-2D-CK007-240V-12 Светящаяся фигура в виде звезды представляет собой металлический каркас с прикрепленным к нему с помощью стяжек световой шнур (дюралайт). Шнур дюралайт сделан на основе светодиодов. Световая фигура применяется как в уличных условиях, так и внутри помещений. размер: 32x12 см. Рабочее напряжение: 220 В. Степень защиты: IP44			12			12	
73		LED-XM(FR)-2D-CK004-240V-12 Светящаяся фигура в виде снежинки представляет собой металлический каркас с прикрепленным к нему с помощью стяжек световой шнур (дюралайт). Шнур дюралайт сделан на основе светодиодов. Световая фигура применяется как в уличных условиях, так и внутри помещений. Размер: 36x26 см. Рабочее напряжение: 220 В Степень защиты: IP44						24	

85		LBLS-AL-2P-12V	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	
86		LBLS-PL-2P-12V	1	1	1		1	1	
87		LED-5-MD							1
88		LED-4-MDS							1
Комплектующие для подключения дюралайт, лед неон флекс, белыйт лайт			желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый
89		SL-210 Контроллер для 3х-жильного дюралайта, 240В,2А ,8 программ	3	3	3	3	3	3	3
90		SL-403-240V Контроллер для 5-жильного белыйт лайта, 240В, 2400Вт, 10А, 6 программ,возможность аудио сопровождение.	50	50	50	50	50	50	50
91		J25-12V-75A-105W Трансформатор IP44 ,12в,105вт	60	60	60	60	60	60	60
92		J26-24V-105VA Трансформатор IP44 ,24в,105вт	60	60	60	60	60	60	60
93		J26-LN-FX-24V-105VA Трансформатор IP44 ,24в,105вт.Для подключения ЛЕД НЕОН ФЛЕКС 14,5X27,5мм	60	60	60	60	60	60	60
94		J31-12V-60VA Трансформатор IP44 ,12в,60вт	36	36	36	36	36	36	36
95		J32-24V-60VA Трансформатор IP44, 24в, 60вт	36	36	36	36	36	36	36
96		J77-24V-25VA Трансформатор IP44, 24в, 25вт	25	25	25	25	25	25	25






97		J77-LN-FX-24V-25VA Трансформатор IP44, 24в, 25вт.Для подключения ЛЕД НЕОН ФЛЕКС 14,5X27,5мм	25	25	25	25	25	25	25
98		J82-24V-150VA Трансформатор IP44, 24в, 150вт.Для подключения ЛЕД НЕОН ФЛЕКС 14,5X27,5мм	75	75	75	75	75	75	75
99		J83-12V-150VA Трансформатор IP44, 12в, 150вт	75	75	75	75	75	75	75
100		J90-24V-200VA Трансформатор IP44, 24в, 200вт.Для подключения ЛЕД НЕОН ФЛЕКС 14,5X27,5мм	86	86	86	86	86	86	86
101		POWER CABLE-LED-DL-13MM-240 кабель с диодным мостом на 1,6А для подключения дюралайта диаметром 13мм.белый ПВХ провод с конектором для соединения.	5	5	5	5	5	5	5

фото	КОД товара/ наименование/ описание	Цена в \$ в зависимости от цвета диода						
		желт	красн	синий	розов	зелён	белый	теплый